

La basculante universale servoassistita perfetta
The perfect, universal rocking wheelchair with servomechanism



Sedile inclinabile fino a 48°
 con appoggiagambe multifunzionali
 Tilting seat up to 48°, multifunctional legrests



Basculamento servoassistito
 senza sforzo per l'operatore
 Tilting with servomechanism
 without efforts for the operator

LOM RUOTE/WHEELS Ø 600 MM



Divaricatore (optional)
 Thigh divider (optional)

kg 29 = + + + +

kg 20 kg 5 kg 3 kg 1

588 LOM
La basculante universale

Standard: Super imbottiture anatomiche. Sedile con basculamento manuale servoassistito fino a 48° e regolabile in altezza. Schienale regolabile. Tessuti e imbottiture ignifughi. Manici di spinta regolabili in altezza e inclinazione. Appoggiatesta standard. Fianchi imbottiti, regolabili in altezza ed estraibili. Appoggiagambe a contenimento laterale, regolabili in altezza e profondità, basculanti e girevoli lateralmente. Pedane regolabili in altezza e girevoli. Freni. Ruote antiribaltamento.

Optional: Ruote Ø 600 mm (in tale versione il basculamento seduta si riduce a 35° e cambia la conformazione dei fianchetti, v. foto). Sedile wc. Seduta regolabile in profondità. Divaricatore. Cuscinetti per il tronco. Appoggiatesta multifunzionale. Tavolino sagomato. Cintura di sicurezza. Cintura a bretellaggio.

588 LOM
The universal rocking chair

Standard: Super anatomical padding. Seat with manual servo assisted tilting till to 48° and adjustable in height. Adjustable backrest. Fire-retardant paddings and upholsteries. Adjustable in height and slant push handles. Standard headrest. Padded, adjustable in height, removable sides. Adjustable in height and depth, tilting, swinging and with lateral containment legrests. Adjustable in height, swinging footrests. Brakes. Anti-overturn small wheels.

Optional: Ø 600 mm wheels (in this version the seat tilt is reduced to 35° and the shape of sides changes, see picture). Wc seat. Depth adjustable seat. Thigh divider. Trunk supports. Multifunctional headrest. Contoured table. Security belt. Cross belt.

Codice LEA 12.22.18.009

ISO Class 18.09.18.012 + 18.09.18.208 + 18.09.18.214

cm Ø 30	cm Ø 18	L 45 - 60	h 52	h 53 - 57	h 71 - 81	Portata 130 kg